



The Light Group

SLC

Developed by
The Light Group

IK 07 IP 44

Datasheet | TL2253



SLC Alpha Wireless S400 Weiss 3600lm 2520/3600 lm 3000K/4000K Ra>80 Sensor Mikrowellen kabellos IP44 MP

Alpha ist eine mikroprismatische Deckenanbauleuchte mit langer Lebensdauer, geringer Blendung und hoher technischer Leistung. Sie ist einfach zu installieren mit einem steckbaren System zwischen Lampe und Sockel und hat eine Kabeleinführung von beiden Seiten für eine flexible Installation. Ideal für Büros, öffentliche Bereiche und gewerbliche Gebäude. Erhältlich in mehreren Varianten: Phasengesteuert, DALI und mit Sensor.

Electrical

Input	220-240V 50/60Hz
Rated power	30 W
Power (W) multi	21/30 W
Control type	Sensor Mikrowellen kabellos
Connection	Direkte Verbindung
Expected lifetime (25°C)	100 000 hours
Light reduction (25°C)	L80B20
Insulation class	Klasse II

Light technic

Luminous flux	3600 lm
Lumen	2520/3600 lm
Efficacy	120 lm/W
Colour temperature	3000K/4000K
Colour rendering (CRI/Ra)	Ra>80
MacAdam (SDCM)	3
Glare (UGR)	UGR<21
Light distribution	Up- und Downlights
Optics/Diffuser	Mikroprismatik

Mechanical

Installation Type	Aufputz Dach/Wand
Material, main	Kunststoff
IP rating	IP44
IK grade	IK07
Colour	Weiss

Dimensions

Height	56 mm
Diameter	400 mm



The Light Group GmbH

Am Schafbrinke 62 | 30519 Hannover | Germany

www.thelightgroup.de



The Light Group AS

Mjåvannsvegen 175 | 4628 Kristiansand | Norway

www.tlg.no