

C70086735

C70-S



C70-S275 LED 4300 HF 840 MP

EAN-nr: 7054130867357

Stock code: B

Das neueste Mitglied der modernen Glamox C70 Familie ist die Anbauleuchte zur Deckenmontage.



Elektrische Daten	
Max. Spannung (V)	240
Max. Frequenz (Hz)	60
Frequenz (Hz)	50
Spannung (V)	220
Anzahl der Leuchten eines LS 16A Typ C (80% Last)	40
Anzahl der Leuchten eines LS 16A Typ B (80% Last)	24
Anzahl der Leuchten eines LS 10A Typ B (80% Last)	15
Anzahl der Leuchten eines LS 10A Typ C (80% Last)	25
Fehlerstrom/Ableitstrom (mA)	0,29
Systemleistung (W) (Max)	38,26
Maße	
Nettogewicht in kg	5,5
Höhe (mm)	57
Breite (mm)	274
Bruttogewicht (kg)	5,98
Länge (mm)	1174
Optik	
Material-Abdeckung	Acryl
Optik	MP (Mikroprismatische Kunststoffabdeckung), BAP
Lichtverteilung Indirekt/Direkt	0/100
Betriebsgerät	
Betriebsgerät	HF (Elektronisches Betriebsgerät)
Anzahl der Betriebsgeräte	1

Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel/Lichtquelle	LED
Farbwiedergabe und Farbtemperatur	CRI >80, 4000K
Lumen Out	4212
Lumen/Watt	110
Lichtstromrückgang (LLMF) 50000h Ta25	0.90
MacAdam Stufe	3
Mittlere Nutzlebensdauer (EN 62717) Ta25	100000h L80B50
Mittlere Nutzlebensdauer (EN 62717) L80 Ta25 (h)	100000
Technische Daten	
Max. Umgebungstemperatur (Ta=°C)	25
IP-Schutzart	40
IK Klassifizierung	06
Min. Umgebungstemperatur (Ta=°C)	-20
Gehäuse	
Gehäusefarbe	WH (Weiß)
Material	Stahl mit einem weißen Kunststoffrahmen
Anschluss	
Anschlussklemme	3x2x2,5 mm ² (Steckklemme)

C70086735

C70-S

Zeichnungen

