

Flat

Design von Ichiro Iwasaki.

Referenz

5910.

Anwendung

Deckenleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Die Deckenleuchte Flat hat drei horizontale Scheiben in verschiedener Höhe, die reflektierte Lichtebenen erzeugen. Durch das reflektierte Licht scheinen die Scheiben sich selbst zu beleuchten. Ihre grafisch geprägte Erscheinung vereint Materialität und Funktionalität.

Diffusor

Diffusor aus Polycarbonat

Materialien

Baldachin: Stahl

Reflektor: Alu

Körper: Stahl

Kopf: Alu

Finish



5910-10 White (NCS S 0300-N)




5910-72 White, Green L1 (NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y)



5910-73 White, Grey L1 (NCS S 0300-N, NCS S 1000-N)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

3 x LED PLATE 13,5W 700mA

Total 40,5 W



VIBIA



Lichtquelle: 2700K CRI >90 5220 lm 128 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 700 mA 110-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung DALI 1-10V Push

Physische

0 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0000 m³ /

Bruttogewicht 0,0 kg. / Nettogewicht 0,0 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Indirekte-Beleuchtung

Beleuchtungskörper, der den Lichtstrom so lenkt, das das Licht von Wand oder Decke reflektiert wird.



Fotometrische Daten

Zertifikate

