



Stream Office

Uplight

2001.8383

STREAM LOW1100 LED16000-830 NB BK REG EU



Systemleistung	143 W
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Farbtemperatur	3000 K warmweiss
Lichtsteuerung	regulierbar digital
Leuchtenlichtstrom	16000 lm
Farbe / Finish	schwarz
Farbkonsistenz SDCM	SDCM 3
Gewicht	10.801 kg
Photobiologische Sicherheit	RG 1 - Geringes Risiko
Entblendungswert (UGR) C0	10
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra >80
Entblendungswert (UGR) C90	10

Uplight Stream Office Low, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 143 W, Standby Leistung 0.3 W, Leuchtenlichtstrom 16000 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, indirektstrahlend, engstrahlend, mit Taster am Gehäuse, aus Aluminium, schwarz, 1 Betriebsgerät integriert, regulierbar digital, dimmbar 10-100%, Netzanschlussleitung 2m mit IEC 7/7 Euro-Schutzkontaktstecker,

normkonform und bürotauglich CRZertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0317), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (107 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C,

Ø = 141 mm, totale Höhe = 1100 mm, schwenkbar +/- 25 °

Produkt-Datenblatt: Zubehör

Stream Office - Uplight

2001.8383


STREAM LOW1100 LED16000-830 NB BK REG EU



2005.0943

Stream

Akustik-Paneel Stream rund, weissØ = 1500 mm



2005.0944

Stream

Akustik-Paneel Stream rechteckig, weissL = 1600 mm,
B = 900 mm



2002.0314

Stream

Bedienmodul Stream schwarz, Kabellänge = 1000 mmL
= 73 mm, B = 73 mm, T = 32 mm