

RF32290

LAMP.LED E14 8W 220-240V 27K T28 M.CRISTAL TN



T28LED 8 EVO DIMMERABLE _HIGH EFFICIENCY






Code	21668
Lighting technology used:	LED
Non-directional or directional (NDLS / DLS):	NDLS
Light source cap-type (or other electric interface):	E14
Mains or non-mains (MLS / NMLS):	MLS
Dimmable:	yes
On-mode power (Pon), expressed in W	8 (W)
Energy consumption (kWh/1000 h)	8 (kWh/1000h)
Energy efficiency class	E
Useful luminous flux (Φuse)	900 in sphere (360°)
Correlated colour temperature K	2700

Height	110 (mm)
Width	28 (mm)
Depth	28 (mm)
Claim of equivalent powerc	yes / -
If yes, equivalent power (W)	65 (W)
Chromaticity coordinates (x and y)	
	X 0,38
	Y 0,38
Peak luminous intensity (cd)	not relevant (cd)
Beam angle in degrees, or the range of beam angles that can be set	not relevant (°)
R9 colour rendering index value	2
Survival factor	0,9
Lumen maintenance factor	0,96
displacement factor (cos φ1)	0,5
Colour consistency in McAdam ellipses	5
Flicker metric (Pst LM)	1
Stroboscopic effect metric (SVM)	0,4



MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com



T28LED 8 EVO DIMMERABILE _ALTA EFFICIENZA



CODICE	21668
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	E14
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	yes
POTENZA (Pon) IN W	8 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	8 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	E
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ_{use})	900 in sphere (360°)
TEMPERATURA COLORE K	2700

ALTEZZA	110 (mm)
LARGHEZZA	28 (mm)
PROFONDITA'	28 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	yes / -
POTENZA EQUIVALENTE	65 (W)
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	
	X 0,38
	Y 0,38
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	not relevant (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	not relevant (°)
R9	2
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,96
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ 1)	0,5
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	5
FLICKER (Pst LM)	1
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	0,4



MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com

