


LED



4000 K / AUS / 3000 K



Mit Verbindungskabel 300 mm



Kopf-an-Kopf-Montage

LED-Mini-Lichtleiste mit 2 Lichtfarbe Serie 982

Farbe: Weiß

Material: Aluminium (Grundkörper) / Kunststoff (Abdeckung)

Leuchtmittel: LED integriert

Lichtfarbe: 3000 und 4000 Kelvin

Farbwiedergabeindex: > 80 Ra

Abstrahlwinkel: 120°

Mittlere Lebensdauer der LED's: 20.000 Stunden

Schaltzyklen: 10 000

Anlaufzeit in Sekunden: < 1 Sek.

Temperaturbereich: von -20° bis +50°

Einspeisung: Seitlich mit beiliegender Abschlussleitung (steckbar)

Zubehör: Anschlussleitung (Lg. 1800 mm) mit Eurostecker, Verbindungskabel (Lg. 300 mm) und Verbinder für Kopf-an-Kopf-Montage.

Montageclips (für Wand und Deckenmontage).

Wichtig: Maximal 10 Leuchten können miteinander verbunden werden.

Farbe: Weiß (*)=inkl. Schalter

Artikel-Nr.	Wattage	Stromverbrauch	Lumen	lm pro Watt	EAN	Maße (mm)	VE
982103200	LED 3,3 W	4 kWh / 1000 h	274 Lumen	83 Lumen	40 63932 01226 4	L 315 B 24/28 (*) H 37	12
982106200	LED 5,76 W	6,5 kWh / 1000 h	485 Lumen	84 Lumen	40 63932 01227 1	L 540 B 24/28 (*) H 37	12
982109200	LED 9,36 W	10,2 kWh / 1000 h	790 Lumen	84 Lumen	40 63932 01228 8	L 875 B 24/28 (*) H 37	12
982113200	LED 12,6 W	13,5 kWh / 1000 h	1114 Lumen	88 Lumen	40 63932 01229 5	L 1175 B 24/28 (*) H 37	12
982116200	LED 16,2 W	17,3 kWh / 1000 h	1352 Lumen	84 Lumen	40 63932 01230 1	L 1475 B 24/28 (*) H 37	12

IP 20 SK II
230 V / 50 Hz