



Artikelnummer: **27700030**

LED-Orientierungslicht Mizar Sensor

Artikelnummer:	27700030
Lichtfarbe:	amber 1500 K
Lichtstrom:	2 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V DC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	0,28 W
Energieverbrauch:	1 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	91x60x63 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412654762
Charge:	PO5752300233

Ganz gleich, ob Orientierungslicht, Einschläflicht oder dekorative Beleuchtung: Das besonders flache LED Nacht- und Orientierungslicht Mizar Sensor von MÜLLER-LICHT ist vielfältig einsetzbar und sorgt z.B. in Kinderzimmern, Fluren oder Kellern für Sicherheit. Das energieeffiziente LED-Nachtlicht wird einfach in die Steckdose gesteckt und ist damit jederzeit einsatzbereit. So können Sie das LED Nacht- und Orientierungslicht in jeden Raum integrieren, der einer Steckdose ausgestattet ist. Besonderes Highlight: Der integrierte Dämmerungssensor ermöglicht es, dass das Licht erst bei beginnender Dunkelheit leuchtet.

- LED-Nachtlicht für die Steckdose mit Dämmerungssensor ideal für Kinderzimmer, Schlafzimmer oder Flure
- Die Lichtfarbe Amber oder auch Bernstein (1500 K) sorgt für eine ganz besonders warme und behagliche Beleuchtung
- Flache Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Energieeffiziente LED-Technik

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
27700030C	nein	< 6	91 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbtemperatur	Breite
4018412654762	> 0,05	1500 K	60 mm
Verpackungseinheit	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Höhe
Hersteller	1 kWh/1000h	≥80	63 mm
Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Gewicht
	25000 h	7 lm/W	44,00 g
	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtfarbe	Produktdaten
	0,28 W	amber	Nicht in Reflektoren betreiben
	Nom. Stromstärke	Lichtstrom Nominalwert	nein
	24 mA	2 lm	Inverkehrbringer
	Spannung Nominalwert	Leuchtdaten	Müller-Licht
	220-240 V	IP-Schutzart	Müller-Licht
	Stromart	20	Garantieprodukt
	DC	Schutzklasse	nein
	Frequenz Nominalwert	II	
	50 Hz		
	Verschiebungsfaktor (cos φ)		
	1,00		
	Sensordaten		
	Dämmerungseinstellungen		
	<15 lx		
Verpackungsdaten			
Prim/Type			
Colorbox			
Prim/Barcode1			
4018412654762			
Prim/Inhalt (Produkte)			
1			
Prim/Stück			
1			
Prim/Abmessungen			
L=100 B=60 H=160 mm			
Prim/Gewicht			
30,00 g			
Sec2/Type			
Innerbox			
Sec2/Barcode1			
4018412655004			
Sec2/Stück			
5			
Sec2/Abmessungen			
L=323 B=103 H=176 mm			
Tert/Type			
Transportkarton			
Tert/Barcode1			
4018412654779			
Tert/Stück			
20			
Tert/Abmessungen			
L=338 B=242 H=379 mm			
Tert/Gewicht			
450,00 g			