

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE BAT 50CM Post

ENDURA STYLE BAT | Wand- und Pollerleuchten mit indirektem Licht



---

### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

---

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Aluminiumgehäuse
- Schutzart: IP44



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung                  | 9,50 W       |
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                     | 69 mA        |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | $\geq 0,5$   |
| Oberschwingungsgehalt         | < 20 %       |
| Schutzklasse                  | I            |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|  |              |
|--|--------------|
| Lichtstrom                             | 580 lm       |
| Lichtausbeute                          | 61 lm/W      |
| Farbtemperatur                         | 3000 K       |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)               | Warm weiß    |
| Farbwiedergabeindex Ra                 | $\geq 80$    |
| Standardabweichung des Farbabgleichs   | $\leq 6$ sdc |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)             | $\leq 1$ %   |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | $\leq 0,4$   |
| Ausstrahlungswinkel                    | 120 °        |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 200.00 mm |
| Breite         | 177.00 mm |
| Höhe           | 500.00 mm |
| Produktgewicht | 1679,00 g |

### Materialien & Farben

|              |            |
|--------------|------------|
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Gehäusematerial             | Aluminium         |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

### Anwendung & Installation

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                        |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C                        |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP44                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |
| Montageart                            | Anbau                               |
| Montageort                            | Boden                               |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar                  |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 12500   |



### Zertifikate & Standards

|        |                  |
|--------|------------------|
| Normen | CE / UKCA / RoHS |
|--------|------------------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |  |
|--|--|
|  | User instruction<br>ENDURA STYLE               |
|  | Declarations of conformity<br>ENDURA STYLE BAT |

## VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|-----|--|-------------------------------------|---------------|---------|
|-----|--|-------------------------------------|---------------|---------|

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075564084 | Faltschachtel<br>1                     | 212 mm x 187 mm x 522 mm            | 2340.00 g     | 20.69 dm <sup>3</sup> |
| 4058075564091 | Versandschachtel<br>2                  | 540 mm x 390 mm x 240 mm            | 5542.00 g     | 50.54 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.