

**SLC DL04 R83 WH 650TED 927 IP54****36°**

Tiefliegende LED zur Erzeugung eines angenehmen Lichts.

Neigungsfähige runde Einbauleuchte (25°). Geeignet für den Außenbereich (IP54).



Lichttechnik	
Produktnummer	SLC1101
Ausstrahlwinkel	36 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Voraussichtl. Lebensdauer	50.000
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000 Std.
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
MacAdam (SDCM)	3
Lichtfarbe (K)	2700 K
Schwenkbar (°)	25 °
Lichtstromrückgang	L80B10
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Art der Lichtquelle	LED
Mit Leuchtmittel	Ja
LED-Chip	Citizen
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	650 - 650 lm, 650
Farbtemperatur	2700 - 2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	650 lm
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
Leuchtenlichtausbeute	65 lm/W
Lampenlichtausbeute	65 lm/W
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Lichtausbeute lm/W	65
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	90
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.9
Art des Steuersignals	Trailing Edge

23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Systemverbrauch (W)	10 W
Gehäusefarbe	weiß
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP54
Dimming range	1-100%
IP-Grad	IP54
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Dimming method	Phasenabschnitt
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10 - 40 °C
Betriebsgerät Ausgang (mA)	230 mA
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Dimmbare	Ja
Max. Systemleistung	10 W
Verstellbarkeit	schwenkbar
Außenfarbe	Weiss
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	AC/DC
Zugentlastung	Ja
Anschluss (Eingang)	L`L`N`N Schnellverbinder
Nennspannung	220 - 240 V
Ausgang	
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	230 - 230 mA
Montage	
Deckenausschnitt (Ø: mm)	83 mm
Art der Installation	Einbau
Außendurchmesser	95 mm
Einbautiefe (mm)	55 mm
Breite	95 mm
Breite (mm)	95 mm
Höhe (mm)	55 mm
Höhe/Tiefe	55 mm
Länge (mm)	95 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Steckklemme

23.09.2020  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

<b>Einbaubreite</b>	83 mm
<b>Einbaudurchmesser</b>	83 mm
<b>Geeignet für Pendelaufhängung</b>	Nein
<b>Polzahl</b>	3
<b>Geeignet für Wandmontage</b>	Nein
<b>Geeignet für Einbaumontage</b>	Ja
<b>Anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Art der Verdrahtung</b>	geeignet für Durchgangsverdrahtung
<b>Geeignet für Deckenmontage</b>	Ja
<b>Einbauhöhe/-tiefe</b>	55 mm
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Leistung (W)</b>	10 W
<b>Länge (mm)</b>	1200
<b>GTIN</b>	7070938055130
<b>Logistische Daten</b>	
<b>Marke</b>	SLC
<b>Eingeführt von</b>	The Light Group
<b>STÜCK: Höhe/Durchmesser</b>	90 mm
<b>STÜCK: Länge</b>	111 mm
<b>STÜCK: Anzahl</b>	1 Stück
<b>STÜCK: Breite</b>	110 mm
<b>VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser</b>	295 mm
<b>VERPACKUNG: Länge</b>	460 mm
<b>VERPACKUNG: Anzahl</b>	48 Stück
<b>VERPACKUNG: Volumen</b>	62.4 dm <sup>3</sup>
<b>VERPACKUNG: Gewicht</b>	18300 g
<b>VERPACKUNG: Breite</b>	460 mm