

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - Hochvolt

| | |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | 679435 |
| Serienname: | TALPA |
| EAN: | 4037293363785 |
| Zolltarif: | 94054099900 |



Artikelbeschreibung

Bodeneinbau ■ quad. ■ schwenkbar ■ EDS / Alu ■ IP67 ■ GU10 ■ max. 35W ■ 230V

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

| | | | |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Schutzklasse | I | Dimmung 1-10 V | nein |
| Breite (mm) | 120,00 | Dimmung DALI | nein |
| Fassung | sonstige | Dimmung DMX | nein |
| Gehäusefarbe | Edelstahl | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung GPRS | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 35,00 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Justierbar | ja | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 102,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Länge (mm) | 120,00 | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 110,00 | Dimmung programmierbar | nein |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein | Dimmung RF | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Überrollbar | ja | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Nennspannung (V) | 230,00 | Dimmung Zigbee | nein |
| Schutzart (IP) | IP67 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Mit Leuchtmittel | nein | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Max. Belastung (kg) | 3.500,00 | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1,00 | Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Mit Betriebsgerät | nein | Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
| Dimmung 0-10 V | nein | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 120,00 |