



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PALOS WALL 3.0

4163A4B4

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Wand

Aufbau

Mattschwarz

RAL 9011^a

IP65

Außen

670 lm

LED

3000 K

3-step binning

OPTISCH

Wide Flood

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 10.0 W

Klasse 1

Sicherheitsabstand 0.3 m

ABMESSUNGEN



Länge 130 mm

Breite 100 mm


Höhe 30 mm

0.9 kg

^a Color may deviate slightly due to production conditions.



Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; SK1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PALOS WALL 3.0

4163A4B4

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.