

PRODUKTDATENBLATT

Decor Satellite 8W CCT DIM Grey

Decor Satellite | Dimmbare dekorative Leuchte aus Glas und verchromten Metall mit integriertem LED



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Keller

Produktvorteile

- Hochwertiges Gehäuse mit galvanisch verchromter Oberfläche
- An-/Aus-Schalter an der Leuchte zur einfachen Bedienung
- Einstellbare Raumatmosphäre dank Dimmfunktion und Lichtfarbeneinstellung (2700-6500 K)

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Glas
- Optionales Kabel mit EU Stecker (nur für Wandleuchte)
- An/Ausschalter an der Halterung der Wandleuchte
- Farbtemperatur-Schalter (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Dimmbar
- Kleine Tischleuchte mit integriertem Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel



Technische Daten

Elektrische Daten


Nennleistung	8,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	45,000 mA
Einschaltstrom	2.93 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	87 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	256
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	177
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	284
Netzleistungsfaktor λ	> 0,5
Oberschwingungsgehalt	39,60 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	160 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	650 lm
Lichtausbeute	20 lm/W
Farbtemperatur	2400 K / 3500 K / 5000 K
Referenzeinstellung der enthaltenen Lichtquelle (Kelvin)	2400 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabweichs	20 sdcn
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	≤1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1

Maße & Gewicht

Durchmesser	150,00 mm
Höhe	323,00 mm
Produktgewicht	820,00 g
Kabellänge	2000 mm



DECOR SATELLITE TABLE 8W CCT DIM

Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Stahl
Material Abdeckung	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	CLICKSWITC
Montageart	Stehend
Montageort	Tisch
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mechanisch justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +45 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Decor Satellite Table
	Konformitätserklärung	DECOR SATELLITE floor and table

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075862388	Faltschachtel 1	172 mm x 172 mm x 272 mm	1037.00 g	8.05 dm ³
4058075862395	Versandschachtel 4	365 mm x 365 mm x 300 mm	4778.00 g	39.97 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.