

PRODUCT NO. 4866-050065

DOTLUX LED-Fluter LENSplus 150W 5000K 65*120° Abstrahlwinkel



to the product page

Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung

- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1,5m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Austauschbare Komponenten dadurch reparaturfähig
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

WEIGHT IN KG	4.5
POWER CONSUMPTION IN WATTS	150
CONSUMPTION (KWH/1000H)	150
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS	19100
LUMINAIRES PER CIRCUIT BREAKER	B16=6, C16=10
LUMEN PER WATT	128

BEAM ANGLE	60° x 120°
SPECIAL FEATURE	Flicker-free
DIMMABLE	not dimmable
EFFECTIVE PROJECTED AREA IN M²	0,104
INPUT VOLTAGE	220-240 V AC
ENERGY EFFICIENCY 2019/2015	D
COLOR TEMPERATURE IN KELVIN	5000
COLOR-RENDERING-INDEX	CRI > 82
FREQUENCY RANGE IN HZ	50/60
WARRANTY	7 years
HOUSING COLOUR	black
IK PROTECTION	IK08
L/B VALUE	L80/B10
LIFETIME	approx. 50.000 h at 25°C
LIGHT COLOR	daylight white
HOUSING MATERIAL	Aluminium
POWER SUPPLY	Internal
SWITCH CYCLES	> 100.000
IP-PROTECION	IP66
PROTECTION CLASS	I
ASSORTMENT	Highline
TEMPERATURE RANGE	-30°C to +50°C
OVERVOLTAGE PROTECTION	up to 10000 V

Dimensions

length: 375mm
width: 320mm
height: 75mm