


S-LUX STANDARD – BL 552 038



Elegante und leistungsstarke LED-Sicherheitsleuchte inkl. drei durch Bajonettverschluss zu wechselnden Linsen, einer asymmetrischen, symmetrischen Linsen und einer symmetrisch, schmal strahlender Linse für extreme Deckenhöhen, als Einzelbatterie-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über Status-LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separaten Betrieb.

- Bereitschaftsschaltung
 - Montageart Deckeneinbau
 - Leuchtgehäuse aus Polycarbonat, schlagfest, bruchstark, RAL 9003 (weiß)
 - automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über Status-LED, inklusive Prüftaster
 - Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über Status-LED
 - automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
 - automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
 - zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
 - Netzspannung 230V AC
 - Leistungsaufnahme 3 W
 - Leuchtmittel LED
 - Lichtstrom 200 lm bei 3-stündigen Notbetrieb
 - Lichtstrom 115 lm bei 8-stündigen Notbetrieb
 - Schutzart IP 20
 - Schutzklasse I
 - NI-MH-Akku 3,6 V / 3000 mAh
 - Betriebsdauer 3 Stunden und 8 Stunden (einstellbar über integrierten DIP-Schalter)
 - Durchmesser 85 mm
 - Aufbauhöhe 41.5 mm
- Fabrikat: B-LITE oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BL 552 038