



## SLC DIO 7W 3CCT EYE

15/05/2023

### SLC1401



## Produktbeschreibung

Außenleuchte für die Wand. Einfache Installation. Mit Durchgangsverdrahtung für verdeckte und offene Installation. Robuste Leuchte mit IK10 und IP65.



## Technische Daten

Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Gehäusefarbe	schwarz	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 - 240 Volt
Mit Betriebsgerät	Ja	Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	ohne	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch	Austrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Lichtaustritt	direkt	Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse	II





Bemessungsumgebungstemperatur nach IE	-20 - 45 Grad Celsius
Max. Systemleistung	7 Watt
Farbtemperatur	2700 - 4000 Kelvin
Lichtstrom	659 - 735 Lumen
Leistungsfaktor	0,95
Höhe/Tiefe	59 Millimeter
Außendurchmesser	275 Millimeter
Polzahl	3
Leuchtenlichtausbeute	86 Lumen/Watt
Ausstrahlwinkel	110
GTIN	7070938069939
RAL-Farbe	RAL9005

Geeignet für Lampenleistung	7 - 7 Watt
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	735 Lumen
Breite	275 Millimeter
Länge	275 Millimeter
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart	Steckklemme
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

**ENERG**  
Scandinavian Lighting Concept  
SLC1401

A B C D **E** F G

**7**  
kWh/1000h

2019/2015

The energy label shows a scale from A to G. The 'E' class is highlighted with a black arrow pointing to it from the right. A QR code is located at the bottom right of the label.