

PRODUKTDATENBLATT

Decor Squeeze Pendant 30W 840

Decor Squeeze | Dekorative LED-Pendelleuchte mit Doppeldiffusor, die einen Farbverlaufseffekt erzeugt



Anwendungsgebiete

- Innenbereich
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Glamouröser und moderner Stil
- Einfache Montage

Produkteigenschaften

- Hochleistungs-LED
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutzart: IP20



Technische Daten

Elektrische Daten


Nennleistung	30,00 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	120,000 mA
Einschaltstrom	0.22 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	192 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	387
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	242
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	387
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 7 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	2700 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	3780 lm
Lichtausbeute	90 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcn
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	0.6
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0.15
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	220 °

Maße & Gewicht

Länge	1010,00 mm
Breite	160,00 mm
Höhe	1500,00 mm
Produktgewicht	2100,00 g



DECOR SQUEEZE PENDANT 30W
840

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß Schwarz
Gehäusefarbe	Weiß Schwarz
Gehäusematerial	Stahl Glas
Material Abdeckung	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Abgehängt
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11277782 DECOR SQUEEZE PENDANT
	Konformitätserklärung	CE declaration_DECOR CURLY_Fixed
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA declaration_DECOR CURLY_Fixed

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075859999	Faltschachtel 1	1,005 mm x 174 mm x 175 mm	2984.00 g	30.60 dm ³
4058075860001	Versandschachtel 4	1,020 mm x 362 mm x 372 mm	13528.00 g	137.36 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.