

**Pendelleuchte** - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend

Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup> rundumtendelnd nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 3x0,75mm<sup>2</sup>, Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhängung für bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Apps Osram BT Control, Osram BT Config für DALI LC01 sind im App Store/Google Play verfügbar. Empfohlene Pendellänge min. 0,5m.

**KENNDATEN**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Bestellnummer          | 60314024195  |
| EAN-Nummer             | 4020863309597  |
| Stat. Waren-Nr.        | 94051098   |
| Prüfzeichen            | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03   |
| Umgebungstemperatur    | ta 25°C  |

**ELEKTROTECHNIK**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät          | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung         | 46 W                             |
| Netzspannung           | 230 V / 50 Hz                    |
| Energieeffizienzklasse | A++                              |

**LICHTTECHNIK**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bestückung             | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Leuchtenlichtstrom     | 6669 lm   |
| Lampenlebensdauer      | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                        |
| Leuchten Lichtausbeute | 144 lm/W  |
| UGR 4H/8H              | UGR ≤ 19  |

**MECHANIK**


|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Gehäusefarbe          | silbergrau/weißaluminium RAL 9006 |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 1540 x 198 x 37 mm                |
| Gewicht (netto)       | 5.3 kg                            |
| Montageart            | Pendel-Einzelmontage              |

**Maße**

|       |         |   |
|-------|---------|---|
| L     | 1540 mm | Länge   |
| B     | 198 mm  | Breite  |
| H     | 37 mm   | Höhe  |
| A1    | 1516 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage                               |
| A2    | 1579 mm | Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes                  |
| A3    | 1642 mm | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung |
| P min | 150 mm  | Minimale Pendellänge  |
| P max | 1900 mm | Maximale Pendellänge  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/60314024195>



|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Bestückung | LED 6700 840                |
| ηLB        | 100 %                       |
| Φ ↓/↑      | 40 % / 60 %                 |
| UGR q/l    | 13.6 / 14.2                 |
| BAP        | 65° < 3000cd/m <sup>2</sup> |

