


INSTRUCTIONS DE MONTAGE - Coupez l'alimentation du réseau / tirant sur la fiche. Monter l'appareil suivant le dessin illustré ici et dans l'ordre des numéros, en respectant les précautions.

- 1) Arrêter le support avec les vis, 2) mettre le tuyau dans le mur et faire le câblage (> 5mm). 3) Fermez la boîte à bornes. 4) verrouiller la canopée à l'ensemble du support avec des vis et rondelles dentées. B) Insérer les diffuseurs et les ampoules avec Watt indiqués et seulement après la fermeture du commutateur à brancher la fiche

**INSTRUCTIONS POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN****AVVERTENZE DI UTILIZZO E MANUTENZIONE**

L'apparecchio d'ILLUMINAZIONE è sicuro solo se usato all'interno e in ambienti asciutti, privi di liquidi, gas e polveri, non coperto e installato da persona addestrata, nel rispetto della destinazione d'uso e delle norme di manutenzione; non connettere quando è nell'imballo. L'apparecchio non è un giocattolo; i materiali dell'imballo possono essere pericolosi (rischio di soffocamento, ...), non lasciarli a portata dei bambini. Conservare le istruzioni per la manutenzione.

A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Non gettare nell'indifferenziato. Ricidare è rispettare l'ambiente e la legge (DIR 2006/95/CE): informarsi sui punti di raccolta differenziata previsti dalla legge (l'abuso è punibile. Art. 50 e seg Dlgs 22/97).

CE significa "apparecchio conforme a Dir./Reg. 2014/35/UE mod. 2006/95/CE (LVD), 2014/30/UE mod. 2004/108/EC (EMC), 2006/68/EC (Photobiological safety), 2009/125/UE-2010/30/UE (RAEE), Reg.1907/2006/CE (REACH)

CE - EU cioè ha superate le prove di elevata sicurezza, salute e tutela dell'ambiente previste dalla UE

Far sostituire immediatamente da persona qualificata parti difettose/crotte con parti originali, ma solo a freddo e a interruttore aperto / spina tolta; richiederlo l'inserrare la spina, solo con le lampade inserite ma marcate con i Volt e Watt e/o i mA specifici, per evitare surriscaldamento. Per la pulizia utilizzare sempre un panno asciutto e senza utilizzare detergenti abrasivi.

In apparecchi con terra (classe I) collegare il cavo a una presa dotata di terra.

Marrone=L=Fase, Celeste=N=Neutro, Giallo-Verde=E=Terra

Per argene: 1-Use solo lampade auto - protele, 2-Evitare rischi di incendio e di eccessi UV: non usare lampade identificate per uso solo in apparecchi chiusi

Apparecchio adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili (EN60598-1 vecchia)

Con questo simbolo: rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati!

IMPORTANTE per la sicurezza: controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con un ampio margine

In classe di isolamento II, "le parti metalliche esposte non devono andare in contatto con parti dell'installazione elettrica collegate al conduttore di terra dell'impianto".

La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal fabbricante o dal suo servizio assistenza o da equivalente tecnico qualificato. Attenzione! Rischio di scossa elettrica.

Apparecchio con luce non regolabile

Se la morssetta di alimentazione non è inclusa o non è montata: Utilizzare una scatola morssetta chiusa e certificata. L'installazione può richiedere personale qualificato."

La sorgente o il fascio di luce non devono essere guardati direttamente né con strumenti ottici che concentrano il fascio di luce.

In rosoni con morssetta e tubetto, la lunghezza dei cavi di rete deve garantire che il tubo isolante entri nel muro per 4 mm min.

Bam In classe II: se il cavo dell'apparecchio deve essere collegato al box morssetta, l'isolamento supplementare deve entrare nel box per 2,5 mm MIN (squamatura 8 mm max).

Contattateci per altre informazioni e assistenza.


Für andere Sprachen kontaktieren Sie uns bitte. Diğer diller için lütfen ıspen. Для других языков, пожалуйста, свяжитесь с нами. Za druge jezike, se obmite ne nás.

STEFI ILLUMINATION SRL - Via Provise per Formacette 25 56010 Vicopisano (PI) Italy - www.stefillumination.it

INSTRUCTIONS FOR ENDANT LAMP OR CEILING LAMP

MONTAGE INSTRUCTIONS – Turn off the power from the mains / pull the plug. Mount the fixture following the design shown here and in the order of the numbers, respecting the cautions.

- 1) Stop the bracket with screws, 2) put the pipe in the wall and do the wiring (> 5mm). 3) Close the terminal box, 4) lock the canopy / the body to the bracket with toothed washers and screws. B) Insert the diffusers and the bulbs with Watt indicated and only after closing the switch / plugging.

**WARNING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS**

The LIGHTING fixture must be used only indoor and installed in dry location, free of liquids, gas and dust, not covered, and installed by qualified technicians and used only for the purpose for which it was designed and in respect of maintenance instructions; do not connect while it is in the packaging. The luminaire is not a toy; packing materials may constitute a hazard (risk of suffocation, abrasion, etc.) and must not be left within reach of children. Keep a copy for maintenance.

At the end of its life it's "Waste Electrical and Electronic Equipment" (WEEE). Do not throw into the undifferentiated, Environmental and law (Dir 96/02/EEC) respect enquire and recycle in the separate collection (The abuse at EU is punishable).

EC means "Apparatus complying with Dir. / Reg. 2012/874/EU/2012/1194 (Energy Label), 2011/65/UE (RoSH), 2012/15/UE (Reg.1907/2006/CE (REACH))

i.e. Has passing the testing requirements of high safety, health and environmental protection provided by the EU

To replace immediately by a qualified, the defective/crashed parts with original parts, but only cold and open the main switch / plug removed; then close / insert the plug, only with lamps included. Insert only the lamps marked with the V and W and/or mA specified, to avoid overheating. For cleaning always use a dry cloth and do not use harsh detergents.

For devices with earthing (Class I), connect the power cord to an outlet with a ground.

Brown = L = phase, Light blue = N = Neutral, Yellow-Green = E = Earth

For Halogenlamp. 1-Symbol for use self-shielded lamp only. 2-To avoid fire risk and UV radiation excess, do not use lamp for closed luminaires only.

The luminaire can be installed on normally flammable surface (EN60598-1 old ed.)

With this symbol: respect the minimum distance indicated between lamp and illuminated objects."

IMPORTANT WARNING: check the weight and make sure the ceiling or walls are able to maintain weight with a large safety margin.

For Fixture with class II insulating rating (IEC417). Exposed metal parts must not come into contact with parts of the electrical system connected to a ground conductor.

The light source of this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified technician. Caution! Risk of electric shock.

Luminaire with flux not dimmable

If the power terminal block is not included or not mounted: Use the terminals block box closed and certificate. "The installation may require qualified personnel".

The source or the light beam should not be viewed directly, nor with optical instruments that concentrate the beam light beam.

In rosoni con morssetta e tubetto, la lunghezza dei cavi di rete deve garantire che il tubo isolante entri nel muro per 4 mm min.

For Class II luminaires: if the cord cable must be connected to the terminal box, the additional insulation must enter the pits to 2.5 mm MIN (stripping 8 mm max).

Please contact us for more information and assistance.

Faire remplacer immédiatement par un qualifié les pièces défectueuses/brisé, seulement à froid et après ouverte du commutateur / retiré la fiche; refermer l'brancher, seul après avoir mis les lampes. Installer seulement lampes marqués avec V et W et/or mA indiqués, pour éviter la surchauffe. Pour le nettoyage, utilisez toujours un chiffon sec et ne pas utiliser de détergents agressifs.

Pour appareils avec la terre, branchez le cordon à une prise murale avec la mise à terre.

Brown = L = phase, Celeste = N = Neutro, Jaune - Vert = E = Terre pour lampes halogènes, 1-Utiliser uniquement ampoules autoprotégées, 2-éviter les risques d'incendie et l'excès de rayonnement UV: ne pas utiliser ampoules uniquement pour luminaires fermés

Appareil pour montage sur des surfaces normalement inflammables (EN60598-1 vieille)

Avec ces symbole: respecter la distance minimum indiquée entre la lampe et les objets éclairés".

NOTE IMPORTANTE pour la sécurité: vérifiez le poids et s'assurer que le plafond ou le mur supporte le poids avec une marge de sécurité importante.

Pour montage avec isolation de classe II (IEC417), Les parties métalliques ne doivent pas entrer en contact avec des parties du circuit électrique connecté à un conducteur de masse.

La lampe ne peut être réparé que par le fabricant ou son agent de service ou un technicien qualifié. Attention! risque de choc électrique.

Appareil avec l'éclairage ne pas réglable

Si le bornier d'alimentation il n'est pas inclus ou ne est pas monté: Utilisez la boîte à bornes fermé et avec le certificat. L'installation peut nécessiter d'un personnel qualifié".

La source ou le faisceau ne doivent pas être regardés directement, ni avec des instruments optiques qui concentrent le faisceau de lumière du faisceau.

En rossettes avec terminal et tubes, la longueur des câbles de réseau doit veiller à ce que le tuyau isolant est inséré dans le mur à 4 mm min.

Pour appareils de la classe II: Si le cordon de l'appareil doit être relié à la boîte à bornes, l'isolation supplémentaire doit tenir dans la boîte à 2,5 mm MIN (dégainer 8 mm max).

S'il vous plaît contacter pour informations et assistance.

