

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

35927
LED Pflasterstein AKIAKI
4002940359275
16 warmweiße LED, 1,6W, 145 Lumen
Energieeffizienzklasse A+
Lebensdauer 30.000 Std.
Abstrahlwinkel 120°
mit 300mm Anschlusskabel + freien Enden für Direktanschluss
Bodeneinbauhülse inklusive
begehrbar 5kN
für den Innen- und Außenbereich
16 warmweiße LED, 1,6W, 145 Lumen
Energieeffizienzklasse A+
Lebensdauer 30.000 Std.
Abstrahlwinkel 120°
mit 300mm Anschlusskabel + freien Enden für Direktanschluss
Bodeneinbauhülse inklusive
begehrbar 5kN
für den Innen- und Außenbereich



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94054039900
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Kunststoff
Produktfarbe transparent
CE Ja
Schutzgrad IP 67

Abmessungen Produkt in mm

Einbaudurchmesser in mm 100
Einbautiefe in mm 68

Elektronische Daten

Spannung in V 230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC
Schutzklasse II
Nennleistungsaufnahme in W 1,6
Bemessungsleistungsaufnahme in W 1,5
Nennlebensdauer in h 30000
Bemessungslebensdauer in h 30000
Energieeffizienzklasse A+
Energietabel Info 1 Diese Leuchte ist geeignet für die Leuchtmittel der Energieklassen:
Energieeffizienzklasse zu Info 1 A+
Energietabel Info 2 Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden,
Energieeffizienzklasse zu Info 2 0

Trafo Spannung primär in V 0
Trafo Spannung sekundär in V 0
Trafo Schutzklasse 0
Trafo Maße in mm 0

Angaben

Daten

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	16
Nennlichtstrom in lm	145
Bemessungslichtstrom in lm	145
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	65
dimmbar	nein
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	300

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung
----------------	--------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	80
Tiefe Einzelverpackung in mm	110
Höhe Einzelverpackung in mm	110

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	240
Tiefe Versandkarton in mm	420
Höhe Versandkarton in mm	240
Bruttogewicht Versandkarton in kg	3,4
Palettenabnahme in Stk	500

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254