

| Technische Daten              |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Leistung LED                  | 3 W                      |
| Leistung AC                   | 6,3 W                    |
| Powerfaktor                   | 0,50                     |
| Leuchtdichte des Piktogramms  | > 500 cd                 |
| Piktogrammtyp                 | Steckfolie               |
| Erkennungsweite               | 25 m                     |
| Dimmbar                       | Nein                     |
| Nennspannung AC               | 230 V AC 50/60 Hz        |
| Betriebsbemessungsdauer       | 3/8 h                    |
| Batteriezelltyp               | Li-Ion                   |
| Batteriespannung              | 3,2 V                    |
| Batteriekapazität             | 1500 mAh                 |
| Betriebsmodus Dauerschaltung  | Ja                       |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Ja                       |
| Umschaltung DS/BS möglich     | Ja                       |
| Schutzart                     | IP20                     |
| Schutzklasse                  | I                        |
| Gehäusefarbe                  | Silber                   |
| Gehäusematerial               | Aluminium                |
| Montageart                    | Universal                |
| Länge                         | 270 mm                   |
| Breite                        | 50 mm                    |
| Höhe                          | 186 mm                   |
| Gewicht                       | 0,91 kg                  |
| Gewicht inkl. Verpackung      | 1,26 kg                  |
| Länge Verpackung              | 328 mm                   |
| Breite Verpackung             | 186 mm                   |
| Höhe Verpackung               | 74 mm                    |
| Umgebungstemperatur           | -05 - 35 °C              |
| Prüfsystem                    | Automatisches Testsystem |
| Bild                          | Maßzeichnung             |

