MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **20300536**

LED-Wand- und Deckenleuchten Ipsum Sensor

Artikelnummer:	20300536
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**120 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**8 W**
Energieverbrauch:	**8 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**15000 h**
Abmessungen:	**210x105x51 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894851171**

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die montagefreundliche LED-Wand- und Deckenleuchte Ipsum Sensor eignet sich dank IP54 perfekt für Feuchträume aller Art. Besonderes Highlight: Die LED-Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Diese schalten, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht an.

- LED-Feuchtraumleuchte mit Bewegungs- und Dämmerungssensor für höchsten Lichtkomfort, dank IP54 staubdicht und zuverlässig gegen Sprühwasser geschützt
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Weißes Gehäuse aus robustem Kunststoff, dekoratives Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20300536D
Barcode Verpackungseinheit	4004894851171
Hersteller	Müller-Licht
Zolltarifnummer	94051040900
Verpackung	
Colorbox/Barcode 1	4004894851171
Colorbox/Inhalt (Stück)	1
Colorbox/Gewicht	57,00 g
Colorbox/Abmessungen	L=110 B=58 H=253 mm
Innerbox/Barcode 1	4004894851812
Innerbox/Inhalt (Stück)	2
Innerbox/Gewicht	65,00 g
Innerbox/Abmessungen	L=262 B=120 H=126 mm
Transportkarton/Barcode 1	4004894851829
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12
Transportkarton/Gewicht	513,00 g
Transportkarton/Abmessungen	L=539 B=402 H=135 mm
Umwelteigenschaften	
Triman-Kennzeichen	
WEEE-Produkt	Recycling

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,53
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E
Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	15000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W
Nom. Stromstärke	66 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,86
Sensordaten	
Aktivitätsdauer	3min
Entfernung	3m
Dämmerungseinstellungen	<50 lx

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Lichtausbeute Nominalwert	119 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	950 lm
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
IP-Schutzart	54
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	210 mm
Breite	105 mm
Höhe	51 mm
Gewicht	234,00 g
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	nein
Frostung	Chemisch
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Garantieprodukt	nein