



Artikelnummer: **20300537**

LED-Wand- und Deckenleuchten Pictor

Artikelnummer:	20300537
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	175x64 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894851188
Charge:	PO5752101023

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die montagefreundliche LED-Wand- und Deckenleuchte Pictor eignet sich dank IP54 perfekt für Feuchträume aller Art.

- LED-Feuchtraumleuchte, dank IP54 staubdicht und zuverlässig gegen Sprühwasser geschützt
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Weißes Gehäuse aus robustem Kunststoff, dekoratives Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktdaten
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300537E	nein	< 6	175 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894851188	> 0,50	0,374	175 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
4004894851188	Lichtquelle mit EEK: E	0,374	64 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht		4000 K	266,00 g
Verpackungsdaten	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produkttyp
Prim/Type	8 kWh/1000h	≥80	LED-Wand- und Deckenleuchte
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Minimale Umgebungstemperatur
4004894851188	25000 h	120 °	-10 °C
Prim/Barcode1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Maximale Umgebungstemperatur
4004894851188	8 W	119 lm/W	45 °C
Prim/Inhalt (Produkte)	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	Modell (Technisch)
1	66 mA	neutralwhite	LED-Wand- und Deckenleuchte
Prim/Stück	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Nicht in Reflektoren betreiben
1	220-240 V	950 lm	nein
Prim/Abmessungen	Stromart	Spitzenlichtstärke	Inverkehrbringer
L=197 B=53 H=233 mm	AC	208 cd	Müller-Licht
Prim/Gewicht	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	Garantieprodukt
80,00 g	50 Hz	0,9	5 Jahre
Sec2/Type	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	Garantiebedingungen
Innerbox	0,88		
Sec2/Barcode1		Leuchtendaten	
4004894858811		Enthält verbaute LED	
Sec2/Stück		ja	
2		IP-Schutzart	
Sec2/Abmessungen		54	
L=241 B=206 H=121 mm		Schutzklasse	
Tert/Type		II	
Transportkarton			
Tert/Barcode1			
4004894851836			
Tert/Stück			
12			
Tert/Abmessungen			
L=499 B=382 H=221 mm			
Tert/Gewicht			
568,00 g			