




## LED Backlight Panel IP 54



lumEGG IBP4000, IP54, Einbau in Decken mit sichtbaren Tragschienen - Modul 625, quadratisch A, opale Abdeckung, LED 830, NONSELV, nicht dimmbar Treiber 350mA

**Kode:** IBP4000A3KO625ND

**lumEGG code:** # 5009880

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D



Produktkategorie:	Decken-/Wandleuchte	Leuchtmittel:	LED
Effektiver Lichtstrom (lm):	4100	Systemleistung (W):	32
Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	128	Farbtemperatur (K):	3000
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Bemessungslebensdauer L80/B50 (Std.):	80000
Schutzart (IP):	IP54		
Optisches System:	KO		
Lichtaustritt:	direkt	Länge (mm):	622
Breite (mm):	622	Höhe/Tiefe (mm):	90
Raster (mm):	625	Größenversion:	
Schutzklasse:	I	Anschlussart:	Zangenkontakt
Gehäusefarbe:	weiß		
Spannungsart:	AC		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Gehäusematerial:	Stahl
Lichtverteilung:	symmetrisch	Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Nennspannung (V):	220...240	Mit Leuchtmittel:	Ja
Geeignet für Einbaumontage:	Ja	Mit Betriebsgerät:	Ja
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°		
Lichtfarbe:	weiß		
Nicht Dimmbar:	Ja	Einbauhöhe/ -tiefe (mm):	90

Gewicht (kg):	3	Hergestellt in der Tschechischen Republik:	Ja
:	herausnehmbare Lichtquelle, herausnehmbarer Treiber		
Cod der Lichtquelle:	1990200483002	Energieeffizienzklasse:	D
Schutzart II (IP):	IP20		