

Montageanleitung für Decken und Wandleuchten Ferro Luce

ACHTUNG: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Die Betriebssicherheit des Beleuchtungskörpers ist nur gegeben bei Installation durch den Fachmann, funktionsgerechtem Gebrauch und Einhaltung der Vorschriften für die Instandhaltung. Bewahren Sie diese Anleitung zur Montage auf. Die Installation dieses Beleuchtungskörpers darf ausschließlich nur von Fachkräften durchgeführt werden. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung ab, sollten die hier beschriebenen Normen nicht befolgt werden!

- 1- Für die Montage oder Wartungsarbeiten des Beleuchtungskörpers schalten Sie den Deckenanschluss spannungsfrei indem Sie den Hauptschalter (Sicherung) ausschalten.
- 2- Da Sie einen Montagebügel (**Foto 2**) / eine Montageplatte (**Foto 1**) montieren müssen, schützen Sie das Zuleitungskabel und beschädigen Sie nicht die Isolierung.
- 3- Entfernen Sie die in der Leuchte angebrachte Montageplatte (oder den Montagebügel) (**Foto 3 und 4**) von der Leuchte indem Sie die beiden seitlichen Schrauben lösen.
- 4- Befestigen Sie die Montageplatte (oder den Montagebügel) in der unmittelbaren Nähe des Zuleitungskabel mit Schrauben und ggfs. Dübeln (beides nicht im Lieferumfang). Achtung! Achten Sie darauf, nicht die Isolierung des Zuleitungskabels zu beschädigen.
- 5- Öffnen Sie die Plastikklemmleiste. (**Foto 5**). Lösen Sie die äußere Isolierung des Zuleitungskabels um ca. 8 cm und führen die Kabel durch die schwarze Gummiisolierung.
- 6- Verbinden Sie braune, himmelblaue und grün/gelbe Kabel aus Zuleitungskabel und Beleuchtungskörper in der Plastikklemmleiste. Bitte, achten Sie auf die Farbordnung und Symbole, die in der Klemmleiste festgelegt sind:
BRAUN – PHASE – L (Rechts)
HIMMELBLAU – UNGELADEN – N (Links)
GELB/GRÜN – ERDE – T (Mitte)
- 7- Schließen Sie die Klemmleiste.
- 8- Positionieren Sie die Klemmleiste in der Aussparung der Decke und oder Leuchtdose.
- 9- Versenken Sie die Schrauben leicht im Montagebügel/Montageplatte, schieben den Korpus (Leuchtdose) so über Platte/Bügel und Schrauben, dass Sie mit einer leichten Links/Rechtsdrehung diese arretieren können. (**Foto 3 und 4**) Hierfür ist eigens eine Aussparung in der Leuchtdose vorgesehen. Ziehen Sie nun die Schrauben fest.
Alternativlösung für verschiedene Modelle! Führen Sie die Leuchte mit den vorgesehenen Bohrungen genau über die Gewindelöcher des Montagebügels und drehen nun die Schrauben ein.
- 10- Schrauben Sie die Glühbirnen ein (nicht im Lieferumfang).
- 11- Schalten den Deckenanschluss über die Sicherung wieder auf Spannung.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6