

LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 80 WW



Artikelnummer: **400098**

Artikelnummer:	400098
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	800 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	11 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	800x29x10 mm
Socket:	
Barcode:	4018412326744

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 80 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D", ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 80 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Infrarotsensor für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. als Unterbauleuchte in der Küche, in Schubladen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
400098E	nein	< 6	800 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbtemperatur	Breite
4018412326744	> 0,50	3000 K	29 mm
Verpackung	Energieeffizienzklasse	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Höhe
4018412326744	(Skala A bis G): G	≥9	10 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Gewicht
Müller-Licht	11 kWh/1000h	≥80	168,00 g
Zolltarifnummer	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Produktdaten
94054231900	25000 h	105 °	Austausch stromlos
Colorbox/Barcode 1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	nein
4018412326744	11 W	73 lm/W	Belüftung erforderlich
Colorbox/Inhalt (Stück)	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	nein
1	52 mA	warmwhite	Modell (Technisch)
Colorbox/Gewicht	Spannung Nominalwert	Lichtstrom Nominalwert	LED-Unterbauleuchte
119,00 g	230 V	800 lm	Nicht in Reflektoren betreiben
Colorbox/Abmessungen	Stromart	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	nein
L=860 B=72 H=49 mm	AC	60 W	Inverkehrbringer
Innerbox/Barcode 1	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
4018412326751	50 Hz	0,9	Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück)	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	Garantieprodukt
2	0,80		nein
Innerbox/Gewicht			
183,00 g			
Innerbox/Abmessungen			
L=872 B=81 H=111 mm			
Transportkarton/Barcode 1			
4018412326768			
Transportkarton/Inhalt (Stück)			
24			
Transportkarton/Gewicht			
1500,00 g			
Transportkarton/Abmessungen			
L=890 B=513 H=248 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			
Recycling			