

LED-Unterbauleuchten Cassia Sensor 80




Artikelnummer: **20000096**

Artikelnummer:	20000096
Lichtfarbe:	
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	800x29x10 mm
Socket:	
Barcode:	
Charge:	<i>EB1800279</i>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Cassia Sensor Switch Tone 80 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des integrierten Sensors lässt sich die Leuchte mit einer einfachen Handbewegung ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die Lichtfarbe der Leuchte in 3 Stufen verändern. Während behagliches warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre sorgt, eignet sich kaltweißes Tageslicht ideal als Arbeitslicht. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Cassia Sensor Switch Tone verfügt darüber hinaus über einen Bewegungssensor mit Dimmfunktion, so dass Sie die Leuchte durch einfaches Halten der Hand unterhalb des Sensors bis zur gewünschten Helligkeit dimmen können. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert. Die Cassia Sensor Switch Tone ist schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 80 cm.

- In 3 Stufen per Touch-Sensor farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 3000 K / 4000 K / 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Per Bewegungssensor dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20000096C	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 800 mm
Hersteller: Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥ 80	Breite: 29 mm
Verpackungsdaten	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 105 °	Höhe: 10 mm
Prim/Stück: 1	Leistungsaufnahme Nominalwert: 8 W	Lichtausbeute Nominalwert: 68 lm/W	Gewicht: 265,00 g
Sec2/Stück: 2	Nom. Stromstärke: 50 mA	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 540 lm	Produktdaten
Tert/Stück: 24	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Stroboskopeffekt: 0,9	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
	Stromart: AC	Spektrumbild: 	Inverkehrbringer: Müller-Licht
	Frequenz Nominalwert: 50 Hz		Marke: Müller-Licht
	Verschiebungsfaktor (cos ϕ): 0,80		Garantieprodukt: 5 Jahre Garantiebedingungen