

**Angaben**

**Daten**

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)

500947  
LED Einbaustrahler DL8002 rund schwenkbar 38° weiß  
4002940019124  
Gehäuse aus hochwertigem Aluminium  
4 warmweiße SMD LED, 650 Lumen  
4 neutralweiße SMD LED, 720 Lumen  
einstellbare Lichtfarbe 2700K oder 4000K  
über Schalter am Vorschaltgerät  
dimmbar  
Abstrahlwinkel 38°  
schwenkbar 38°  
rundum drehbar über Kugellager  
Lebensdauer: 50.000 Stunden  
externes Voschaltgerät (IP20) 200mm Verbindungskabel zum  
5 Jahre Garantie  
bei geschlossenen Decken IP65



**Allgemeine Produktinformationen**

Zollpos. 9405403990  
Produktmaterial Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic  
Produktfarbe weiß/ white  
CE Ja  
Schutzscheibe Ja  
Schutzgrad IP 65

**Abmessungen Produkt in mm**

Außendurchmesser in mm 96  
Aufbauhöhe in mm 4  
Einbaudurchmesser in mm 80  
Einbautiefe in mm 45

**Elektronische Daten**

Spannung in V 230  
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 33-40V DC  
Schutzklasse II  
Stromstärke in mA 60  
Nennleistungsaufnahme in W 8,5  
Bemessungsleistungsaufnahme in W 8,5  
Nennlebensdauer in h 50000  
Bemessungslebensdauer in h 50000  
Zahl der Schaltzyklen 30000  
  
Trafo Leistung in W 8,5  
Trafo Spannung primär in V 230  
Trafo Spannung sekundär in V 33-40 DC, 190mA  
Trafo Schutzklasse II  
Trafo Schutzgrad IP 20  
Trafo Maße in mm 133x46x28mm

**Lichttechnische Daten**

Anzahl der LED 8

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Nennlichtstrom in lm	720
Bemessungslichtstrom in lm	720
Lichtfarbe	2700K warmweiß oder 4000K neutralweiß / 2700k warm white or
Abstrahlwinkel	38
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Zündzeit in Sekunden	1,0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,5
Farbkonsistenz in SDCM	3
Nomineller Halbwertswinkel in °	38
Bemessungshalbwertswinkel in °	38

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Länge Verbindungsleitung in mm	200
--------------------------------	-----

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	145
Tiefe Einzelverpackung in mm	13
Höhe Einzelverpackung in mm	80

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	450
Tiefe Versandkarton in mm	410
Höhe Versandkarton in mm	360
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,61
Palettenabnahme in Stk	288

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	36
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254