

Leuchtenart: Mastleuchte

Leuchtenbezeichnung: 861

Schutzart: IP 54

Anwendung: Mastleuchte für den Innen – und Außenbereich

Leuchtmittel: 1 x LED Modul 25 W
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
incl. Konverter, Direktanschluss 230 V, 50 Hz

Konstruktion:

Aluminiumguß, Aluminiumprofil
Konusraster – Spiegeloptik aus hochglänzendem, eloxierten Aluminium
für tief- breitstrahlende, rotationssymmetrische Lichtverteilung
Schlagzäher Schutzzyylinder aus Plexiglas, klar
3 Befestigungslöcher Ø11mm im Leuchtenfuß auf Teilkreis Ø 140mm
Schutzart IP 54
Spritzwassergeschützt
Staubgeschützt
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Leuchtenkörper mit Konusraster und Plexiglas auf den Mast aufsetzen.
Vorher Verbindungskabel durch den Mast nach unten führen.
Mastaufsatz mit Hilfe der drei Gewindestifte gegen den Mast verspannen.
Netzkabel mit Anschlußklemme verbinden und den Mast auf ein separates Fundament bzw. auf einem werkseitig lieferbaren Erdeinbausockel Art. Nr. 690011 montieren.
Das Dach auf den Mastaufsatz aufsetzen und die Mastspitze darauf setzen.
Mastspitze gegen den Mastaufsatz mit drei Gewindestiften verspannen.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.
Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:
Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.
Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

