



Channel S Up Office

Pendelleuchte

2005.2627

CHAN-S-UP-O PEN1550-1500 LED5350-830 RUN+ DALI



Systemleistung	58 W
Lichtsteuerung	DALI
Farbtemperatur	3000 K warmweiss
Farbe / Finish	grau
Leuchtenlichtstrom	5350 lm
Gewicht	6.054 kg
Farbkonsistenz SDCM	SDCM 3
Entblendungswert (UGR) C0	13
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80
Entblendungswert (UGR)	13
C90	
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h

Pendelleuchte Channel S Up Office mit LED, Systemleistung: 58 W, Leuchtenlichtstrom 5350 lm, Standby Leistung 0.5 W, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax >= 65° <= 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direkt-/indirektstrahlend Gehäuse aus Aluminium farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satiniert, RUN+, rollbare, bürotaugliche und unterbrechungsfreie Optik, für eine perfekt entblendete und kontinuierliche Lichtlinie 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit halogenfreier Verdrahtung,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, Einsatztemperaturbereich -5 bis +30 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B und der EPREL-Eintragungsnummer: 1028206


L = 1550 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm

Produkt-Datenblatt: Zubehör

Channel S Up Office - Pendelleuchte

2005.2627


CHAN-S-UP-O PEN1550-1500 LED5350-830 RUN+ DALI



2001.8467

Universal

Baldachin-Set Universal weiss RAL 9016, für Drahtseilaufhängung und Anschlusskabel L = 132 mm B = 56 mm H = 25 mm



1022.8951

Purelite

Demontage-Werkzeug Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



2004.6119

Channel S

Wandhalter-Set Channel S Set bestehend aus zwei Wandhaltern und zwei Kaschierungen. Breiter Wandhalter für Einspeisung L = 105 mm