

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Sep 2020 11:11  
Seite 1

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT **Starlicht**

## Technische Details

Artikel-Nr. **404051**  
Warengruppe: **LED/Einbauleuchten/Strom**  
Bezeichnung **tint Spotlights, white+color, 3x**

## Technik

<b>Produkt Daten</b>		Höhe [mm] <b>43</b>	Marke <b>Müller-Licht</b>
Länge [mm] <b>88</b>		Aussenanwendung <b>nein</b>	
Breite [mm] <b>88</b>		CE <b>ja</b>	
<b>Elektrische Daten</b>		Lebensdauer Nominalwert [h] <b>25000</b>	EEK <b>A</b>
Spannung Nominalwert [V] <b>220-240</b>		Lebensdauer Bemesswert [h] <b>25000</b>	Elektrischer Leistungsfaktor [ $>$ ] <b>0,47</b>
Spannung Bemesswert [V] <b>230</b>		Frequenz Nominalwert [Hz] <b>50</b>	Dimmbarkeit <b>nein</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] <b>19,00</b>		Stromart <b>AC</b>	Schaltzyklen bis Ausfall <b>50000</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W] <b>19,00</b>		Nom. Stromstärke [mA] <b>105</b>	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] <b>15</b>
<b>Lichttechnische Daten</b>		Abstrahlwinkel Nominalwert [°] <b>45</b>	Flimmerfaktor [ $\leq$ ] <b>10,00</b>
Lichtstrom Nominalwert [lm] <b>1275</b>		Abstrahlwinkel Bemesswert [°] <b>45</b>	Lichtstromerhalt bei 75% NLD [ $\geq$ ] <b>0,85</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm] <b>1275</b>		Kelvin [K] <b>6500</b>	Lichtstromerhalt am Ende NLD [ $\geq$ ] <b>0,70</b>
Lichtstrom Maximalwert [lm] <b>1275</b>		<b>tint white+color (1800-6500K+RGB)</b>	
Candela Nominalwert [cd] <b>640</b>		Lichtfarbe	
Candela Bemesswert [cd] <b>640</b>		Farbwiedergabeeigenschaft Ra [ $\geq$ ] <b>80</b>	
		Farbkonsistenz initial [SDCM] [ $\leq$ ] <b>6</b>	
<b>Umwelteigenschaften</b>			
<b>Info auf DB</b>			
<b>Leuchtendaten</b>		Kabelende <b>Direktanschluß</b>	
<b>3x Spotlight</b>		Deckenausschnitt [mm] <b>76</b>	
<b>1x Controller Box</b>			
Komponentenliste <b>3x Anschlusskabel, 2 m</b>			
<b>Verpackung</b>			
<b>Colorbox</b>		Inhalt (Produkte) <b>3</b>	CE <b>ja</b>
Gewicht [g] <b>0,00</b>		Barcode1 <b>4018412675156</b>	WEEE <b>ja</b>
Stück <b>1</b>		Barcodetyp 1 <b>EAN/UCC-13</b>	
<b>Blister</b>		Gewicht [g] <b>0,00</b>	
<b>Innerbox</b>		Barcode1 <b>4018412675163</b>	Barcodetyp 2 <b>EAN128</b>
Gewicht [g] <b>0,00</b>		Barcodetyp 1 <b>EAN/UCC-13</b>	
Stück <b>2</b>		Barcode2 <b>0194018412675166300002</b>	
<b>Tray</b>		Gewicht [g] <b>0,00</b>	
<b>Shrink</b>		Gewicht [g] <b>0,00</b>	
<b>Transportkarton</b>		Barcode1 <b>4018412675170</b>	Barcodetyp 2 <b>EAN128</b>
Gewicht [g] <b>0,00</b>		Barcodetyp 1 <b>EAN/UCC-13</b>	
Stück <b>24</b>		Barcode2 <b>0194018412675173300024</b>	
<b>Manual</b>			
<b>Hinweise</b>			
Komponentenliste <b>3x Downlights, 345 lm</b>			
<b>1x Steuereinheit</b>			
<b>3x Anschlusskabel 2 m</b>			
<b>Bedienungsanleitung</b>			