MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **20300535**

## LED-Wand- und Deckenleuchten Ipsum

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 20300535 |
| Lichtfarbe: | **neutralwhite 4000 K** |
| Lichtstrom: | **950 lm** |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | **120 °** |
| Spannung/Stromart: | **220-240 V AC 50 Hz** |
| Leistungsaufnahme: | **8 W** |
| Energieverbrauch: | **8 kWh/1000h** |
| Energieeffizienzklasse: | A G E |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | **nein** |
| Lebensdauer: | **25000 h** |
| Abmessungen: | **200x100x59 mm** |
| Sockel: | |
| Barcode: | **4004894851164** |
| Charge: | *PO5752100920* |

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die montagefreundliche LED-Wand- und Deckenleuchte Ipsum eignet sich dank IP54 perfekt für Feuchträume aller Art.

- LED-Feuchtraumleuchte, dank IP54 staubdicht und zuverlässig gegen Sprühwasser geschützt
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Weißes Gehäuse aus robustem Kunststoff, dekoratives Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

## DATENBLATT

| **Artikel** | |
|---|---|
| Artikelvariante | 20300535E |
| Barcode Verpackungseinheit | 4004894851164 |
| Hersteller | Müller-Licht |
| **Verpackungsdaten** | |
| Prim/Type | Colorbox |
| Prim/Barcode1 | 4004894851164 |
| Prim/Inhalt (Produkte) | 1 |
| Prim/Stück | 1 |
| Prim/Abmessungen | L=110 B=50 H=253 mm |
| Prim/Gewicht | 54,00 g |
| Sec2/Type | Innerbox |
| Sec2/Barcode1 | 4004894858804 |
| Sec2/Stück | 2 |
| Sec2/Abmessungen | L=264 B=121 H=110 mm |
| Tert/Type | Transportkarton |
| Tert/Barcode1 | 4004894851447 |
| Tert/Stück | 12 |
| Tert/Abmessungen | L=536 B=355 H=133 mm |
| Tert/Gewicht | 414,00 g |

| **Elektrische Daten** | |
|---|---|
| Dimmbar mit externem Dimmer | nein |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,50 |
| Energieeffizienzklasse | (Skala A bis G): E |
| Gewichteter Verbrauch | 8 kWh/1000h |
| Lebensdauer Nominalwert | 25000 h |
| Leistungsaufnahme Nominalwert | 8 W |
| Nom. Stromstärke | 66 mA |
| Spannung Nominalwert | 220-240 V |
| Stromart | AC |
| Frequenz Nominalwert | 50 Hz |
| Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,88 |

| **Lichttechnische Daten** | |
|---|---|
| Farbkonsistenz initial | < 6 |
| Farbwertanteil X | 0,374 |
| Farbwertanteil Y | 0,374 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 120 ° |
| Lichtausbeute Nominalwert | 119 lm/W |
| Lichtfarbe | neutralwhite |
| Lichtstrom Nominalwert | 950 lm |
| Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 69 W |
| Stroboskopeffekt | 0,9 |
| Spektrumbild |  |
| **Leuchtendaten** | |
| IP-Schutzart | 54 |
| Schutzklasse | II |

| **Produktmaße + Gewicht** | |
|---|---|
| Länge/Tiefe | 200 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 59 mm |
| Gewicht | 190,00 g |
| **Produktdaten** | |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Modell (Technisch) | LED-Wand- und Deckenleuchte |
| Nicht in Reflektoren betreiben | nein |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Garantieprodukt | 5 Jahre Garantiebedingungen |