



Sidelite ECO

312159.002 | Pendel-Flächenleuchten

Pendelleuchten
4051859186229
LED
D 580, H 15



Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff transparent. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Lichtaustritt direkt 50%, indirekt 50%. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät im Baldachin. Hervorragend geeignet für Bürobereiche ($UGR \leq 19$) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 580 mm
Höhe H 15 mm
Pendellänge LP 300-1500 mm
Gewicht 4,45 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L80/B50)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Lichttechnik

Farbtemperatur 3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 3.400 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,4
Ausstrahlwinkel kombiniert Down 1 144°
Ausstrahlwinkel kombiniert Up 1 142°

Elektrotechnik

Betriebsgerät Konverter
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 15
Leuchten an Sicherung B16A 25
Einschaltstrom / Einschaltzeit 16 A
Bemessungsleistung 39 W
Leuchtenlichtausbeute 88 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40
Schutzklasse II
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Umgebungstemperatur min. 5 °C
Umgebungstemperatur max. 30 °C
ULOR 41,8 %
Handelszeichen CE, EAC
CIE Flux Code / CEN Flux Code 37 70 92 58 100
Energieeffizienzklasse 2019/2015 E
Bereitschaftsschaltung / non maintained Umgebungstemperatur / temperature ambiante
=> 5 °C ... + 30 °C