


Hemis Round

312184.002.1 | Anbau-Flächenleuchten

Deckenleuchten
4051859223733
LED
D 250, H 33



Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik. Halterung Metall pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor verschraubt. Diffusor mit Linsenoptik. Großzügiger Kabelanschlussraum, ideal zum Durchschleifen. Dichtungsband auf der Leuchtenrückseite verbindet sich lückenlos mit dem Untergrund. Einfache Inbetriebnahme via Plug & Play Steckverbindung. Dank UGR < 22 ideal geeignet für Flure, Treppenhäuser, Läden, Schulen, Besprechungsräume, Pausenräume.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 250 mm
Höhe H 33 mm
Gewicht 715 g

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Lebensdauer 40000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1.500 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,3
Ausstrahlwinkel kombiniert Down 1 67°
Ausstrahlwinkel kombiniert Up 1 0°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	26
Leuchten an Sicherung B16A	42
Leuchten an Sicherung C10A	44
Leuchten an Sicherung C16A	52
Einschaltstrom / Einschaltzeit	56.8 A / 6 µs
Bemessungsleistung	12 W
Leuchtenlichtausbeute	125 lm/W
Leistungsfaktor	0,93

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
ULOR	0
Handelszeichen	CE, EAC
CIE Flux Code / CEN Flux Code	87 99 100 100 100
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Bereitschaftsschaltung / non maintained	Umgebungstemperatur / temperature ambiente => -20 °C ... + 40 °C