

Product Code 00-5696-05-05

Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



# Invisible Triplex

Francesc Vilaró

Colgante Invisible Triplex LED 29.6W Blanco cálido - 3000K PHASE CUT Negro 1534lm

#### Características técnicas

Potencia total luminaria: 29.6W

Lúmenes reales: 1534 Lm / W reales: 52

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido -

3000K

Material de la estructura: Acero, Aluminio

Acabado estructura: Negro Material del difusor: PMMA Acabado difusor: Matizado Marca Driver: OSRAM

Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz Protocolo de regulación: PHASE CUT

Power Factor: 0.90

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años
















### Características luminotécnicas


CRI: 90


MacAdam steps: 5

Riesgo fotobiológico: RGO

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	27W	Blanco cálido - 3000K







La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Product Code 00-5696-05-05

Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



## Invisible Triplex

Francesc Vilaró

Colgante Invisible Triplex LED 29.6W Blanco cálido - 3000K PHASE CUT Negro 1534lm

#### Logística



Peso neto (Kg): 6.67

Peso embalado (Kg): 10.47

Embalaje: 1570mm x 295mm x 310mm

## Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.