

brennenstuhl®

professionalLINE SteelCore Kabeltrommel SC 3110 IP44 33m H07BQ-F 3G1,5



+ CABLE
Pilot



Design geschützt. / Patent angemeldet.

Technische Daten

Artikelnummer:	9191330200	Verpackung:	Im Verkaufskarton
EAN:	4007123638864	Produktgewicht (ohne Verpackung):	5,74 kg
VPE:	1	Produktlänge (ohne Verpackung):	22 cm
Kabellänge:	33 m	Produktbreite (ohne Verpackung):	30,5 cm
Zusätzliche Kabellänge:	0 m	Produkthöhe (ohne Verpackung):	39 cm
Kabelbezeichnung:	H07BQ-F 3G1,5	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	5,78 kg
Kabelfarbe:	orange	Produktlänge (inkl. Verpackung):	22 cm
Schutzart (IP):	IP44	Produktbreite (inkl. Verpackung):	30,5 cm
Trommeldurchmesser:	290 mm	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	39 cm

Produkttexte

Vollschutzisoliert, mit Stahlkern für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- * Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb.
- * Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- * Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- * Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- * Unempfindlich gegen Benzine und Öle.
- * Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenebeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- * 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- * Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- * Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.
- * Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.