


FYNN

333-s00105

FYNN-0 F POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off, IP65,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Systemleistung [W]  | 10,5              |
| Leuchtmittel        | LED               |
| Lichtstrom [lm]     | 815/870           |
| Lichtfarbe [K]      | 2700/3000K        |
| CRI                 | >90               |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit         | on/off            |
| Lichtaustritt       | direkt            |
| Spannung [V]        | 220-240V 50/60Hz  |
| Material            | Aluminium         |
| Länge [mm]          | 100               |
| Breite [mm]         | 100               |
| Höhe [mm]           | 850               |
| Schutzart [IP]      | IP65              |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I    |
| Nettogewicht [kg]   | 6,80              |
| Farbe Leuchte       | anthrazit         |
| RAL                 | 7016              |
| EAN-Nummer          | 9010979085558     |
| Lebensdauer [h]     | L80 B10 50 000    |
| Umgebungstemperatur | -30° bis +45°     |
| Energieeffizienzkl. | D                 |
| Anz Leuchten B16A   | 74                |

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.