

PRODUCT NO. 4559-040360

DOTLUX LED bollard light WAY 55cm 7,5/15W 4000K



to the product page

Dotlux LED Pollerleuchte WAY 55 cm

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 54 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EasyMount-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 4 mm² Kabel)
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

WEIGHT IN KG	2.85
POWER CONSUMPTION IN WATTS	7.5-15
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS	400/800

BEAM ANGLE	360°
ENABLED LICENSED PRODUCT	Yes
INPUT VOLTAGE	176-240V AC/DC
COLOR TEMPERATURE IN KELVIN	4000
COLOR-RENDERING-INDEX	CRI > 82
WARRANTY	5 years
HOUSING COLOUR	gray
IK PROTECTION	IK06
L/B VALUE	L80/B10
LIFETIME	approx. 40.000 h at 25°C
MATERIAL	Aluminium
IP-PROTECION	IP65
ASSORTMENT	Proline
TEMPERATURE RANGE	-25°C to +45°C

Dimensions

length: 120mm
width: 120mm
height: 550mm