

Produktdatenblatt | Deckenanbau - Hochvolt

Artikelnummer:	<b>635015</b>
Serienname:	
EAN:	4037293020404
Zolltarif:	94051098900



**Artikelbeschreibung**

Deckenanbau ▪ Spot ▪ dreh-/schwenkbar ▪ rund ▪ anthrazit ▪ IP54 ▪ GU10 ▪ max. 35W ▪ 220-240V

Mit diesem Anbauspot für die Decken- und Wandmontage, schaffen Sie eine perfekt akzentuierte Effektbeleuchtung, oder aber auch eine stimmige Raumbelichtung. Ganz egal ob z.B. Bilder oder verschiedene Deko-Elemente in Szene gesetzt werden sollen, oder ob eine Stilvolle Effektbeleuchtung im Raum geschaffen werden soll. Der Phantasie sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Natürlich kann der Strahler auch im Außenbereich eingesetzt werden. Durch die verbaute Hochvoltfassung können Sie frei entscheiden, welches Leuchtmittel Sie für die jeweilige Anforderung einsetzen möchten. Der Sockel hat einen Durchmesser von 65mm. Die Leuchte lässt sich um 355° drehen und besitzt einen Schwenkwinkel von 110°.

**Technische Spezifikation (ETIM 7)**

Schutzklasse	I	Oberfläche gebürstet	nein
Breite (mm)	65,00	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Außendurchmesser (mm)	55,00	Geeignet für Traversenmontage	nein
Reflektor	ohne	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Fassung	GU10	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Geeignet für Klemmontage	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung 0-10 V	nein
Oberfläche	pulverbeschichtet	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DALI	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung GPRS	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	90,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	152,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP54	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Mit Betriebsgerät	nein	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Anbaumontage	ja		