

Art.-Nr.: 788.83  
788.84  
788.85

(+MA 326) PLIR 06/21

1x 1x 1x

**CE UK CA**

**A**

**! off**

788.83 Driver: 36VA	788.83 1.5m	
788.84 Driver: 60VA	788.84 3m	
788.85 Driver: 80VA	788.85 5m	

**B**

$r \geq 30\text{mm}$   $r < 30\text{mm}$

$a \geq 60^\circ$   $a < 60^\circ$

**! ✓** **! ✗** **! ✗**

**! ✓** **! ✗**

**C**

expandable

Driver 36VA	→ max.3m
Driver 60VA	→ max.6m
Driver 80VA	→ max.8m

---

IP20

IP44

**! ✓** **! ✗**

Water Protection  
Art.-Nr.: 702.47



**Factory Reset** 5x off  $>3s$  → on  $<2s$  Flash 10x ✓

OR

**Factory Reset** 1  $<1s$  2  $<1s$  3  $>1s$  P  $<1s$  Flash 2x ✓

not incl. Remote Control Art.-Nr.: 500.67

**Add more Functions**

[www.paulmann.com/zb](http://www.paulmann.com/zb)

not incl. Gateway

Zugelassen für den Betrieb in allen Ländern der EU / Approved for operating in all European countries  
 CE: Konform mit / in accordance with / conformement a 2014/53/EU <http://www.paulmann.com/ce>

2,4 GHz – 2,4835 GHz

Doesn't apply for the geographical area within a radius of 20km from the centre on "Ny Alesund"

Hiermit erklärt Paulmann Licht, dass der Funkanlagentyp [788.83\_788.84\_788.85] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.paulmann.com/ce](http://www.paulmann.com/ce)  
 Funk-Frequenz [2,4 GHz – 2,4835 GHz] Abgestrahlte Energie [10 mW]