



SLC TUBO R62 BL 350TED 927 IP54

24°

Tubo erweckt den Eindruck, dass es sich um einen Tubus mit einem Licht im Inneren und nicht um eine klassische Einbauleuchte handelt. Durch die Abblendkante von 60 mm wird Blendung reduziert und die Lichtquelle ist aus den Seiten-winkel nicht mehr sichtbar.



Lichttechnik	
Produktnummer	3234515
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Std.
Lichtstrom	350 - 350 lm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbtemperatur	2700 - 2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	350 lm
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
Leuchtenlichtausbeute	39 lm/W
Lichtfarbe (K)	2700 K
Lampenlichtausbeute	39 lm/W
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.95
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10 - 45 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Geeignet für Lampenleistung	9 - 9 W
Max. Systemleistung	9 W
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Gehäusefarbe	schwarz
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät

23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

	stromgesteuert
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Schutzart (IP)	IP54
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 - 240 V
Ausgang	
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	230 - 230 mA
Montage	
Außendurchmesser	70 mm
Breite	70 mm
Länge	70 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	62 mm
Einbaudurchmesser	62 mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Einbaulänge	62 mm
Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 - 2.5 mm ²
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	43 mm
Allgemeine Daten	
Länge (mm)	1200
GTIN	7070938054478
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
STÜCK: Höhe/Durchmesser	87 mm
STÜCK: Länge	115 mm

23.09.2020
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	126 mm
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	190 mm
VERPACKUNG: Länge	585 mm
VERPACKUNG: Anzahl	20 Stück
VERPACKUNG: Volumen	28.899 dm ³
VERPACKUNG: Gewicht	11500 g
VERPACKUNG: Breite	260 mm