

# CECI 120

IN-GROUND



DRIVE-OVER in-ground luminaries with no visible screws, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Round or square shape available with several cover versions. Supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED lamp 3W-350lm included**. Insulation class II, Protection rating IP67.



CECI 120  
2F1.000



CECI 120-2L  
2F2.000



CECI 120-3L  
2F3.000



CECI 120-SQ  
2F4.000

*Apparecchio per incasso a terra CARRABILE e senza viti a vista, realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile con forma quadrata o circolare in diverse versioni di cover. Fornito con inclusa lampadina a LED GX53 3W-350lm approvata TÜV, di lunga durata ed elevata efficienza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP67.*



2F1.000.G1L

UV-TREATED	DOUBLE INSULATION		PUBLIC	RESIDENTIAL	DRIVE-OVER
RECYCLABLE	ANTI-SHOCK	TEMPERATURE	IN-GROUND		





**CECI 120 - COMPONENTS**



**IP67**




**COVER** with no visible screws made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion free. Round or square design, 2 or 3 light versions available for a diffuse or directed light emission.



**COVER** senza viti a vista realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile nelle versioni quadrata o ad anello, a 2 aperture e a 3 aperture per permettere un'emissione della luce diffusa o direzionata.

**DIFFUSER** made of high impact and high-pressure load resistant resin material (PC), complete with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents. Frosted or coloured versions, to get a customized ambiance.

**DIFFUSORE** in resina antiurto altamente resistente al carico (PC), completo di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni. Disponibile nella versione satinata o colorata, per ottenere un'ambientazione personalizzata.



**HOUSING** made of shockproof resin material, provided with double holes and double watertight cable glands for safe connecting cable.

**CASSA** realizzata in resina antiurto, provvista di doppi fori e doppio pressacavo a tenuta stagna, per consentire in maniera sicura l'ingresso e l'uscita delle connessioni elettriche.

**INSTALLATION HOUSING** made of shockproof resin material to be fixed into the ground before installing the luminaries.

**CONTRO-CASSA** in resina antiurto da fissare al suolo prima dell'installazione degli apparecchi.

**CECI 120**



**Dimensions and weight**  
Installation housing depth: 93 mm  
Diameter: Ø 120 mm  
Weight: 0,45 Kg

**Cover colours:**

Black Grey

**Diffuser PC:**

Frosted  
Blue Green Orange

**GX53 LED**

\*ADD SUFFIX



	<b>3 W</b>	<b>350 Lm</b>	4000 K	.G1L
			3000 K	.G1R

In-ground supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED lamp 3W-350lm included**. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement
- **GREAT FLEXIBILITY:** GX53 standard lamp holder
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.



**3W 350 Lm = 40W incandescent**  
**SAVE 93%**

**LED LAMPS**



More technical details about TÜV approved Fumagalli LED Lamps on page 512.

\*ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

**CECI 120**  
IN-GROUND





**CECI 120**

2F1.000.G1L **3W** 2F1.000.G1R  
4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 36  
Kg 15,7  
mc 0,084

**CECI 120-3L**

2F3.000.G1L **3W** 2F3.000.G1R  
4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 36  
Kg 15,7  
mc 0,084

**CECI 120-2L**

2F2.000.G1L **3W** 2F2.000.G1R  
4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 36  
Kg 15,7  
mc 0,084

**CECI 120-SQ**

2F4.000.G1L **3W** 2F4.000.G1R  
4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 36  
Kg 15,7  
mc 0,084