

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

500952
LED Einbaustrahler DL6809 weiß rund schwenkbar 24°
4002940019148
- hochwertiges Gehäuse aus Aluminium
- 1 warmweiße Bridgelux COB LED, 525 Lumen
- dimm to warm 2000 - 2800 Kelvin
- 50.000 Stunden Lebensdauer
- 24° schwenkbar
- rundum drehbar über Federsystem
- Abstrahlwinkel 45°
- externes Vorschaltgerät und Anschlussbox inklusive IP20
- Strahler mit 150mm Verbindungskabel + Buchse
- Vorschaltgerät mit sek. 150mm Kabel + Stecker, prim. 100mm
- für Feuchträume geeignet IP44



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94051098900
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic
Produktfarbe weiß/ white
CE Ja
Schutzscheibe Ja
Schutzgrad IP 44

Abmessungen Produkt in mm

Außendurchmesser in mm 79
Aufbauhöhe in mm 2,8
Einbaudurchmesser in mm 68
Einbautiefe in mm 34

Elektronische Daten

Spannung in V 230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 13-26V DC
Schutzklasse III
Stromstärke in mA 600
Nennleistungsaufnahme in W 7
Bemessungsleistungsaufnahme in W 7
Nennlebensdauer in h 50000
Bemessungslebensdauer in h 50000
Zahl der Schaltzyklen 25000

Trafo Leistung in W 7
Trafo Spannung primär in V 220-240
Trafo Spannung sekundär in V 13-26, 350mA
Trafo Schutzklasse II
Trafo Schutzgrad IP 20
Trafo Maße in mm 85x26x40

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED 1
Nennlichtstrom in lm 525

Angaben

Daten

Bemessungslichtstrom in lm	525
Farbtemperatur in K	2800
Lichtfarbe	warmweiß 2000K bis 2800K (dimm to warm) / warm white 2000k to
Abstrahlwinkel	45
Farbwiedergabeindex Ra	92
dimmbar	ja, dimm to warm / yes, dimmable to warm
Elektrischer Leistungsfaktor	0,95
Nomineller Halbwertswinkel in °	45
Bemessungshalbwertswinkel in °	45

Verpackungsinhalt / Zubehör

Verteiler	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Vorschaltgerät	1
Länge Verbindungsleitung in mm	500

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	110
Tiefe Einzelverpackung in mm	110
Höhe Einzelverpackung in mm	85

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	580
Tiefe Versandkarton in mm	455
Höhe Versandkarton in mm	255
Bruttogewicht Versandkarton in kg	15,4
Palettenabnahme in Stk	600

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	50
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254