

Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert; Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80; für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m² rundumbündelt nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

KENNDATEN

Bestellnummer	62000014150
EAN-Nummer	4020863289202
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	34 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	4955 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10
Leuchten Lichtausbeute	147 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	665 x 654 x 90 mm
Gewicht (netto)	7.9 kg
Kabeleinführung KE X/Y	0 mm / 15 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage

Maße

L	665 mm	Länge
B	654 mm	Breite
H	90 mm	Höhe
A1	400 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A4	400 mm	Befestigungsabstand (Breite)
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	15 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/62000014150>



Bestückung	LED 5000 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	18.3 / 18.7
BAP	65° < 3000cd/m ²

