


Datasheet | SLC8507



SLC Click 560 Auflichtmodul Weiss 595-648lm 3000K/4000K Ra>80 DALI IP20

SLC Click ist ein flexibles lineares System mit revolutionär schneller Installation. Bauen Sie lineare, quadratische oder kreativere Beleuchtungslösungen für Ihr Büro, Ihren Besprechungsraum, Ihre Korridore oder andere öffentliche Räume. Mikroprismatische Abdeckung inkl.

Electrical

Input	220-240V 50/60Hz
Rated power	5 W
Power factor	0.9
Current out multi	Kombinert med nedlys
Control type	DALI
Expected lifetime (25°C)	100 000 hours
Light reduction (25°C)	L80B20
Operating temperature (Ta)	-20°C ~ +40°C
Insulation class	Klasse III

Light technic

Lumen	595-648lm
Efficacy	125 lm/W
Colour temperature	3000K/4000K
Colour rendering (CRI/Ra)	Ra>80
MacAdam (SDCM)	3
Beam angle fixed	100 °
Optics/Diffuser	Opal

Mechanical

Material, main	Aluminium
IP rating	IP20
IK grade	IK06
Colour	Weiss
RAL	RAL9003
Surface treatment	Pulverbeschichtet

Dimensions

Height	11 mm
Width	53.6 mm
Length	389 mm
Product net weight	135 g