

**Datasheet | 3234550**


## SLC Design Cup Surface Schwarz 541lm 3000K Ra>90 Phasenabschnitt IP20

Elegante Aufbauversion der beliebten Design Cup. Schwenk- und drehbar – ideal auch für Dachschrägen.  
Erhältlich in Weiß und Schwarz.

**Electrical**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Input                                    | 220-240V 50/60Hz |
| Rated power                              | 8 W              |
| Control type                             | Phasenabschnitt  |
| MAX. qty on 16A Circuit Breaker (Type C) | 228              |
| Expected lifetime (25°C)                 | 50.000 hours     |
| Light reduction (25°C)                   | L90B20           |
| Insulation class                         | Klasse I         |
| SELV                                     | No               |

**Light technic**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Luminous flux             | 541 lm      |
| Colour temperature        | 3000K       |
| Colour rendering (CRI/Ra) | Ra>90       |
| MacAdam (SDCM)            | 3           |
| Beam angle fixed          | 36 °        |
| Light distribution        | Symmetrisch |
| Optics/Diffuser           | Reflektor   |

**Mechanical**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Installation Type | Aufbau                   |
| Material, main    | Aluminium                |
| Material, optics  | Reflektor                |
| Tilt              | 40 Degrees (angle)       |
| Rotation          | 350 °                    |
| IP rating         | IP20                     |
| Colour            | Schwarz                  |
| Surface treatment | Pulverbeschichtet        |
| Suitable for      | Nur für den Innenbereich |

**Dimensions**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Height             | 111 mm |
| Width              | 75 mm  |
| Length             | 75 mm  |
| Product net weight | 485 g  |
| Diameter           | 75 mm  |