



QI ALLROUND 360° BLACK 2700K

R83 660LM CRI>95 IP44

Qi Allround 360° sieht immer gut aus, egal wie man es dreht. Kippt 30° in alle Richtungen (360°)



Lichttechnik	
Produktnummer	3234443
Ausstrahlwinkel	36 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Art der Lichtquelle	LED
Reflektor	hochglänzend
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000 Std.
Lichtstrom	660 - 660 lm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbtemperatur	2700 - 2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	660 lm
Lichtfarbe	weiß
Drehbar (°)	360 °
Lichtverteiler	Reflektor
MacAdam (SDCM)	3
Schwenkbar (°)	30 °
Lampenlichtausbeute	66 lm/W
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	95
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.95
Betriebsgerät Ausgang (mA)	320 mA
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Systemverbrauch (W)	10 W
Max. Systemleistung	10 W
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar

23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Gehäusefarbe	schwarz
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	elektronischer Trafo
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Ja
Schutzart (IP)	IP44
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
RoHs	Ja
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	200 - 240 V
Ausgang	
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	230 - 230 mA
Montage	
Deckenausschnitt (Ø: mm)	83 mm mm
Art der Installation	Einbau
Außendurchmesser	96 mm
Breite	96 mm
Höhe/Tiefe	86 mm
Länge	96 mm
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	83 mm
Einbaudurchmesser	83 mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	2
Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	40 mm
Allgemeine Daten	
GTIN	7070938054560
Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden	Ja

23.09.2020
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Logistische Daten

Marke	Quick Install
STÜCK: Höhe/Durchmesser	100 mm
STÜCK: Länge	100 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	110 mm
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	520 mm
VERPACKUNG: Länge	520 mm
VERPACKUNG: Anzahl	50 Stück
VERPACKUNG: Gewicht	20700 g
VERPACKUNG: Breite	240 mm

23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten