

Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Quadratische Wannenleuchte aus recyclingfähigem Polycarbonat mit einem sehr flachen leicht angefastem Gehäuseprofil; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Leicht angephaste eckstabile Acrylglaswanne mit opaler glatter Oberfläche der Gehäuseform angepasst; Konverter AC/DC tauglich. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

KENNDATEN

Bestellnummer	25100024100
EAN-Nummer	4020863267835
Stat. Waren-Nr.	94051040
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	12 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Leuchtenlichtstrom	1529 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	131 lm/W

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	300 x 300 x 83 mm
Gewicht (netto)	1.52 kg
Kabeleinführung KE X/Y	115 mm / 30 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Wandanbau

Maße

L	300 mm	Länge
B	300 mm	Breite
H	83 mm	Höhe
A1	200 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
X	115 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	30 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/25100024100>



Bestückung	LED 1500 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	90 % / 10 %
UGR q/l	21.0 / 21.0

