

PRODUKTDATENBLATT

Office Line Desk Cylinder 4.8W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Cylinder | Mobile USB-Schreibtischleuchte mit 3-stufiger Dimm- und Farbtemperaturanpassungsfunktion



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Tische, Schreibtische
- Heimarbeitsplätze

Produktvorteile

- Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe
- Bietet kaltweißes Licht für eine aktivierende und warmweißes Licht für eine entspannende Atmosphäre
- Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß
- Kann um 170° gebogen und geklappt werden für maximale Flexibilität
- Schwenkbarer Leuchtenkopf für freie Ausrichtung der Lichtquelle

Produkteigenschaften

- Schreibtischleuchte in attraktivem Design und mit flexiblem Leuchtenarm
- Einstellbare Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Lebensdauer bis zu 25.000 h



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	4,8 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	1000 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	100 µs
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Schutzklasse	III
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	221 lm
Lichtausbeute	46 lm/W
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	109 °

Maße & Gewicht

Länge	135 mm
Breite	180,00 mm
Höhe	310,00 mm
Produktgewicht	517,00 g
Kabellänge	1000 mm



OFFICE LINE DESK CYL 4.8W CCT
USB D

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Universeller Serieller Bus (USB)
Schutzart	IP20/IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	PWM
Montageart	Stehend
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar
-----------------------------------	--------------------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Ladekabel (Kabellänge: 1,0 m) enthalten

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	OFFICE LINE DESK CYLINDER
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11220499
	Konformitätserklärung	CE Declaration Desk Cylinder

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854464256	Faltschachtel 1	157 mm x 157 mm x 268 mm	665.00 g	6.61 dm³
4099854464263	Versandschachtel 8	644 mm x 330 mm x 295 mm	6176.00 g	62.69 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.