

## Datasheet | TL2255



## SLC Omega S400 Weiss 3751lm 2689/ 3751 lm 3000K/4000K Ra>80 DALI IP54

Omega ist eine Anbauleuchte mit opaler Abdeckung, geringer Blendung und hoher Schlagfestigkeit (IK10). Einfache Installation mit Stecksystem und Kabeleinführung von beiden Seiten. Ideal für Schulen, Umkleideräume und andere Bereiche mit besonderen Anforderungen an die Haltbarkeit. Erhältlich mit Phasenanschnitt, DALI und Sensor.

### Electrical

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Input                    | 220-240V 50/60Hz   |
| Rated power              | 30 W               |
| Power (W) multi          | 30                 |
| Control type             | DALI               |
| Connection               | Direkte Verbindung |
| Expected lifetime (25°C) | 100 000 hours      |
| Light reduction (25°C)   | L80B20             |
| Insulation class         | Klasse II          |

### Light technic

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Luminous flux             | 3751 lm       |
| Lumen                     | 2689/ 3751 lm |
| Efficacy                  | 120 lm/W      |
| Colour temperature        | 3000K/4000K   |
| Colour rendering (CRI/Ra) | Ra>80         |
| MacAdam (SDCM)            | 3             |
| Glare (UGR)               | UGR<21        |

### Mechanical

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Installation Type | Aufputz Dach/Wand |
| Material, main    | Kunststoff        |
| IP rating         | IP54              |
| IK grade          | IK10              |
| Colour            | Weiss             |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Height   | 60 mm  |
| Diameter | 400 mm |