

PRODUCT NO. 4558-040360

DOTLUX LED bollard light WAY 20cm 7,5/15W 4000K



to the product page

Dotlux LED Pollerleuchte WAY 20 cm

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 54 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EasyMount-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 4 mm² Kabel)
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

| | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------|
| WEIGHT IN KG | 1.5 | BEAM ANGLE | 360° |
| POWER CONSUMPTION IN WATTS | 7,5-15 | ENABLED LICENSED PRODUCT | Yes |
| NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS | 400/800 | INPUT VOLTAGE | 176-240V AC/DC |
| | | COLOR TEMPERATURE IN KELVIN | 4000 |
| | | COLOR-RENDERING-INDEX | CRI > 82 |
| | | WARRANTY | 5 years |
| Dimensions | | HOUSING COLOUR | gray |
| length: 120mm | | IK PROTECTION | IK06 |
| width: 120mm | | L/B VALUE | L80/B10 |
| height: 200mm | | LIFETIME | approx. 40.000 h at 25°C |
| | | MATERIAL | Aluminium |
| | | IP-PROTECION | IP65 |
| | | ASSORTMENT | Proline |
| | | TEMPERATURE RANGE | -25°C to +45°C |